

Formulating a Greener World®

SoluJET® 2770K

溶剂墨水



技术数据表

SoluJET® 2770K黑色溶剂TIJ 2.5 墨水专为跟踪编码和标记以及其他高生产率工业包装印刷应用而设计。

SoluJET® 2770K油墨在各种半多孔和非多孔基板（如PET、PVC、PA、BOPP、LDPE和箔）上具有优异的粘附性、较长的脱胶时间、优异的光学密度、清晰度和条形码可读性。⁽¹⁾

技术规格

墨水名称	SoluJET® 2770K
墨水类型	黑色溶剂墨水
喷印墨盒类型	HP 45si
分辨率	最高 600 dpi, 建议 300 x 300 dpi 300
喷嘴数量	300
喷印宽度	12.7 mm
电压	8.6 V
脉宽	1.6 µs
脉冲加热	OFF
衰减时间 ⁽¹⁾	最长一小时
干燥时间 ⁽¹⁾	1 - 3 秒在 300 x 300 dpi
喷印距离 ⁽²⁾	最大 5 mm, 建议 3 mm
平均墨量	37 mL (垂直)
平均下降量	37 pL
使用环境	15 °C to 35 °C, 35% to 80% 相对湿度
运输/存储环境	5 °C to 30 °C
保质期 ⁽³⁾	自生产日期之后9个月

墨盒运输和存储

- 在使用前，墨盒应存放于真空密封袋中
- 为了获得最佳性能，请于将墨盒从真空密封袋中取出的两周内使用
- 不喷印时，请从喷印机上取下墨盒并盖上墨盒盖子
- 更多信息请参考安全数据表

墨盒的维护和搬运

- 使用蘸有乙醇(> 98%) 的无绒布清洁墨盒喷印头
- 将墨盒喷印头面朝下，轻轻将喷印头压在不绒布上，以便将墨水吸出。然后慢慢地轻轻地擦拭长边的尖端
- 不要摇晃墨盒

订购信息

产品编号	产品描述
2770K42A	SoluJET® 2770K Print Cartridge

(1) 墨水性能可能会因为承印物、喷码机和环境条件而有变化

(2) 建议。可能因为控制软件而有变化

(3) 必须在推荐的环境下装运和存储。为了达到最佳性能，请在生产日期起6个月内使用

UP GROUP

上海市静安区中山北路511号锦程大厦2606室

Tel.: 021-63174205

Email: simoncc1000@shanghai-dayco.com

Website: <http://www.chinadayco.com>